

Dane aktualne na dzień: 12-05-2025 13:51

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglika-570x5-0x5080-mm-60-spr-karnasch-107050570010-p-18958.html>


Piła tarczowa, zęby z węgliką 570x5,0x50/80 mm 60 SPR Karnasch (107050570010)

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

Powyżej 14 dni

Kod producenta

107050570010

Opis produktu


SPR

Wysokowydajne piły tarczowe z zębami z węgliką

Do cięcia stali, stali nierdzewnej, szyn.

Profile i materiały pełne.

 Dostępne od **średnicy 250 mm do 2250 mm.**

Do pił tarczowych / stabilnych maszyn produkcyjnych takich jak FRAMAG, LINSINGER, MFL, na których można zamontować piły tarczowe z węglików spiekanych.

- **Materiał musi być zamocowany bez powodowania drgań**
- **Płynność obrotowa** - dla stali 80-140 m/min, dla aluminium 100-160 m/min, w zależności od jakości materiału: wymagane 80-140 m/min
- **Płynność obrotowa** - dla profili, w zależności od grubości profilu lub rury: wymagane 110-160 m/min Płynnie regulowany posuw wynoszący: 0,2-0,8 m/min.

Zastosowanie:

- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Stal miękka - ★★★
- Stal nierdzewna - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆☆ - Dobre

★☆☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 570 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 6,0/5,0 mm
- Otwór środkowy: 80 mm
- Ilość zębów: 60 SPR
- Otwory dodatkowe:

Średnica robocza [d1]: **570,00 mm**

Szerokość cięcia: **6,00 mm**

Grubość korpusu: **5,00 mm**

Średnica otworu: **80,00 mm**

Ilość zębów: **60**

Kształt zęba: **SPR**

Otwory dodatkowe: **Na życzenie**

Wyciszenie: **nie**