


Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:11

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zebry-z-weglikow-spiekanych-budowlana-super-315x3-22-2x30mm-48-wz-karnasch-111260315010-p-13502.html>

Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, budowlana SUPER 315x3,2/2,2x30mm 48 WZ Karnasch (111260315010)

Cena brutto	576,99 zł
Cena netto	469,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111260315010
Kod EAN	4046781035332
Magazyn producenta	37

Opis produktu

**WZ**

Niezwykle wytrzymała tarcza dla branży budowlanej, zakładów stolarskich, producentów palet, dekarzy i podobnych zawodów.

Do średnicy 250 mm asymetryczna podziałka zębów! Nierówny odstęp między zębami zapewnia lepszy rozkład sił wejścia i wyjścia, a tym samym płynniejszą pracę piły i lepsze wyniki cięcia.

Dla najwyższej trwałości i czystych cięć w: drewnie budowlanym, płytach szalunkowych z zaprawą lub okładziną blaszaną, paletach, gazobetonie, produktach Heraklith i płytach pilśniowych, tworzywach sztucznych, twardych płytach pilśniowych i wiórowych, drewnie laminowanym, Corian, Eternit.

Również do zgrubnego cięcia profilowanych metali nieżelaznych, takich jak aluminium, mosiądz i miedź.

Do:

- pilarki stołowe,
- pilarki budowlane,
- pilarki ręczne

- pilarki ukosowe/ukośnice
- pilarki do drewna opałowego
- pilarki wahadłowe

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★☆☆
- Drewno z wtrąceniami, takimi jak gwoździe, klipsy, resztki betonu - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★☆☆
- Forniry - ★☆☆
- Profile drewniane - ★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★☆☆
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★☆☆
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★
- Bloczki z betonu komórkowego - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 315 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,2/2,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: Na życzenie
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- Elektra Beckum THKS 315
- Elektra Beckum TK 315
- Elektra Beckum TK Combi HSG
- Elektra Beckum TK Export HG
- Elektra Beckum TKH 315
- Elektra Beckum TKHS 315
- Hanning 3 SV
- Hanning 315/1.6
- Hanning 315/3.0
- Hanning 4.0
- Hanning HTK 315
- Hanning HTK 315/3 SV
- Kity 819
- Lutz KKS 400
- Mafell Biberex
- Mafell FS 85
- Mafell MKS 102
- Mafell MKS 105
- Mafell Monika
- Mafell TFK 85 K
- Mafell TFK 85 L
- Scheppach Forsato XL/XXL
- Scheppach TS 315
- Scheppach TS 315 GT
- Scheppach TS 4010
- Scheppach XXL
- Wegoma FKS
- Wegoma S315
- Wegoma S315ECO
- Metabo 1688 Magnum
- Metabo TK 1685

- Metabo TK 1685 D
- Metabo TK 1688 D
- Metabo TK 168 S

Średnica robocza [d1]: **315,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,20 mm**

Grubość korpusu: **2,20 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **48**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **nie**