

Dane aktualne na dzień: 06-06-2026 13:03

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-ciecie-listew-przy-szybowych-138x2-52-0x20mm-24fl-karnasch-111150138020-p-13380.html>

Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cięcie listew przy szybowych - 138x2,5/2,0x20mm 24FL Karnasch (111150138020)

Cena brutto	140,22 zł
Cena netto	114,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111150138020
Kod EAN	4046781037732
Magazyn producenta	0

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU! WYPRZEDAŻ.

Piły do budowy okien, np. do cięcia listew przyszybowych oraz jako zestaw do fazowania. Materiał: profil z tworzywa sztucznego, profil aluminiowy, materiały drewniane.

Do:

- Do maszyn specjalnych, takich jak piły do listew przyszybowych firmy HAFNER, ROTOX, WEGOMA, STRIFFLER itp.

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoju - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoju - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Profile drewniane - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 138 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,5/2,0 mm
- Otwór środkowy: 20 mm
- Ilość zębów: 24 FL
- Otwory dodatkowe: -

Możliwość stosowania w maszynach:

- Rotox

Średnica robocza [d1]: **138,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,50 mm**

Grubość korpusu: **2,00 mm**

Średnica otworu: **20,00 mm**

Ilość zębów: **24**

Kształt zęba: **FL**

Otwory dodatkowe: **brak**

Wyciszenie: **nie**