

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:32

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-ciecie-wzdłużne-i-poprzeczne-z-ogranicznikiem-posuwu-350x3-62-5x30mm-32-wz4xr-karnasch-111235350010-p-13461.html>

Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cięcie wzdłużne i poprzeczne, z ogranicznikiem posuwu 350x3,6/2,5x30mm 32 WZ+4xR Karnasch (111235350010)

Cena brutto	714,64 zł
Cena netto	581,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111235350010
Kod EAN	4046781054395
Magazyn producenta	7

Opis produktu

Do cięć wzdłużnych i poprzecznych w miękkim do twardego drewnie litym. Na sucho do naturalnej wilgotności. Idealne również do głębokich cięć dzięki 3/4 zębom zgarniającym.

Do:

- pilarek stołowych,
- pilarek formatowych,
- pilarek ciesielskich,
- wielopił

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoju - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoju - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★☆☆
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 350 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,6/2,5 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 32 WZ+R
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 1365 GL
- De Walt 2155 G

- De Walt C 14
- De Walt DW 1600 S
- De Walt DW 728 K
- De Walt DW 729 K
- Elektra Beckum TK 350
- Elu RAS 1603
- Elu RKS 1603
- Festo AXP 130
- Festo AXP 132
- Festo AXP 132 E
- Festo BD 125
- Haffner GS 159
- Haffner GS 160
- Holz-Her 150
- Holz-Her 276
- Holz-Her HKS 130
- Lutz LBK
- Lutz RBK 500
- Mafell MKS 125
- Mafell MSK 125
- Mafell SF 32
- Ulmia 1712
- Ulmia 1728
- Ulmia 1729
- Ulmia 1712 R
- Ulmia KS 350
- Wegoma S 4 D
- Wegoma S 4 W
- Makita 5143 R

Średnica robocza [d1]: **350,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,60 mm**

Grubość korpusu: **2,50 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **32**

Kształt zęba: **WZ+R**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **nie**