


Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 12:30

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-ciecie-wzdłużne-zab-skosny-naprzemienny-350x3-52-5x30-mm-32-wz-karnasch-111215350020-p-13422.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cięcie wzdłużne, zęb skośny naprzemienny 350x3,5/2,5x30 mm 32 WZ Karnasch (111215350020)

Cena brutto	410,03 zł
Cena netto	333,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111215350020
Kod EAN	4046781044853

Opis produktu


WZ

Do cięcia wzdłużnego i poprzecznego w miękkim i twardym drewnie, jak również do cięcia drewna opałowego, drewna budowlanego, płyt ze sklejki, surowych płyt wiórowych. Nadaje się również do wykonywania cięć w płytach drewnianych (również z jednostronną okleiną lub powłoką z tworzywa sztucznego).
 Ogólnie do drewna litego. Również do drewna mokrego.

Do:

- pilarek stołowych,
- pilarek formatowych,

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 350 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,5/2,5 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 32 WZ
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 1365 GL
- De Walt 2155 G
- De Walt C 14
- De Walt DW 1600 S
- De Walt DW 728 K
- De Walt DW 729 K
- Elektra Beckum TK 350
- Elu RAS 1603
- Elu RKS 1603
- Festo AXP 130
- Festo AXP 132
- Festo AXP 132 E
- Festo BD 125
- Haffner GS 159
- Haffner GS 160
- Holz-Her 150
- Holz-Her 276
- Holz-Her HKS 130
- Lutz LBK
- Lutz RBK 500
- Mafell MKS 125
- Mafell MSK 125
- Mafell SF 32
- Ulmia 1712
- Ulmia 1728
- Ulmia 1729
- Ulmia 1712 R
- Ulmia KS 350
- Wegoma S 4 D
- Wegoma S 4 W
- Makita 5143 R

Średnica robocza [d1]: **350,00 mm**Szerokość cięcia: **3,50 mm**Grubość korpusu: **2,50 mm**Średnica otworu: **30,00 mm**Ilość zębów: **32**Kształt zęba: **WZ**Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**Wyciszenie: **nie**