


Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:54

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-do-pilarek-recznych-170x2-61-6x30mm-24-wz-karnasch-111400170020-p-13633.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, do pilarek ręcznych 170x2,6/1,6x30mm 24 WZ Karnasch (111400170020)

Cena brutto	202,24 zł
Cena netto	164,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111400170020
Kod EAN	4046781034717
Magazyn producenta	17

Opis produktu


WZ

Mała liczba zębów: Drewno, drewno laminowane, gruboziarnista płyta wiórowa.

Średnia liczba zębów dla: Drewna, drewna laminowanego, blatów, gruboziarnistej płyty wiórowej, płyty wiórowej z jednostronnym pokryciem / okleiną.

Wysoka liczba zębów dla: Zgrubne płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane / fornirowane z min. 1 i 2 strony. Tworzywa sztuczne, tworzywa termoplastyczne.

Do:

- pilarek stołowych,
- pilarek ręcznych,
- pilarek ciesielskich,
- pilarek akumulatorowych,
- pilarek ukosowych/ukośnic

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słojów - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słojów - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★☆☆
- Profile drewniane - ★★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobrze

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 170 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,6/1,6 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 24 WZ
- Otwory dodatkowe: 2-7-42

Możliwość stosowania w maszynach:

- Bosch 1550
- Bosch 1552
- Bosch 1556
- Bosch 1563
- Bosch 1567
- Elu MH 155
- Elu MH 55
- Festo AM 42 A
- Festo AM 42 S
- Festo AM 42 STA
- Festo AMT 42 S
- Festo AT 55
- Festo AT 55 C
- Festo AU 42 A
- Festo AU 42 S
- Festo AUT 42
- Festo AXT 50 LA
- Festo AXT 55
- Haffner KS 110
- Haffner KSU 110
- Hitachi C 6 SA
- Hitachi PSU 6
- Holz-Her 281
- Holz-Her 1563
- Holz-Her 2215
- Holz-Her 2266
- Holz-Her 2271
- Holz-Her 2281
- Holz-Her 2115 (t 55a)
- Holz-Her 55 A
- Holz-Her HKUS 266
- Holz-Her HKUS 281
- Festo AT 55 E
- Bosch 1557
- Bosch 1560
- Bosch 550
- Festo AUT 42 S
- Holz-Her 2115
- Skil 5155 AA

Średnica robocza [d1]: **170,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,60 mm**

Grubość korpusu: **1,60 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **24**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **2-7-42**

Wyciszenie: **nie**