

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:07

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-do-pilarek-recznych-190x2-81-8x2016mm-56-wz-karnasch-111400190037-p-67804.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, do pilarek ręcznych 190x2,8/1,8x20/16mm 56 WZ-Karnasch (111400190037)

Cena brutto	<b>408,75 zł</b>
Cena netto	<b>332,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111400190037</b>
Kod EAN	<b>4046781959263</b>
Magazyn producenta	<b>29</b>

### Opis produktu


**WZ**

Mała liczba zębów: Drewno, drewno laminowane, gruboziarnista płyta wiórowa.

Średnia liczba zębów dla: Drewna, drewna laminowanego, blatów, gruboziarnistej płyty wiórowej, płyty wiórowej z jednostronnym pokryciem / okleiną.

Wysoka liczba zębów dla: Zgrubne płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane / fornirowane z min. 1 i 2 strony. Tworzywa sztuczne, tworzywa termoplastyczne.

Do:

- pilarek stołowych,
- pilarek ręcznych,
- pilarek ciesielskich,
- pilarek akumulatorowych,
- pilarek ukosowych/ukośnic

**Zastosowanie:**

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★☆☆
- Profile drewniane - ★★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 190 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,8/1,8 mm
- Otwór środkowy: 20/16 mm
- Ilość zębów: 56 WZ
- Otwory dodatkowe: 2-6-32

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- Kress 6060
- Kress 6066
- Kress 1500 KS
- Kress 1800 KSE
- Kress 6060 b
- Kress CHKS 6060
- Kress CHKS 6066
- Kress HKS 6060 W
- Kress HTKS 1600
- Kress KS 1400
- Metabo 5348
- Metabo 46 S
- Metabo KS 1266 S
- Metabo KS 1468 S
- Metabo KS 4345 S
- Metabo KS 4346 S
- Metabo KS 65 S
- Metabo KSE 1668 S
- Metabo TK 5348
- Felisatti SCF190/1600S
- Festool CS50
- Makita LS0714
- Makita LS0714L
- Makita BLS713RFE
- Kress CHKS 6060
- Kress CHKS 1600
- Skil/Skilsaw/-Masters 1866
- Skil/Skilsaw/-Masters 5266
- Skil/Skilsaw/-Masters 5565
- Skil/Skilsaw/-Masters 5566
- Skil/Skilsaw/-Masters 5666
- Skil/Skilsaw/-Masters 5266 UG
- Skil/Skilsaw/-Masters 5866 A
- Black & Decker KS 1500 LK
- Black & Decker KS 1600 LK
- Black & Decker KS 1300
- Black & Decker KS 1400 L

Średnica robocza [d1]: **190,00 mm**  
Szerokość cięcia: **2,80 mm**  
Grubość korpusu: **1,80 mm**  
Średnica otworu: **20/16 mm**  
Ilość zębów: **56**  
Kształt zęba: **WZ**  
Otwory dodatkowe: **2-6-32**  
Wyciszenie: **nie**