

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 07:21

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-do-pilarek-recznych-lamello-100x2-61-6x2220mm-30-wz-karnasch-111400100020-p-13601.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, do pilarek ręcznych + Lamello 100x2,6/1,6x22/20mm 30 WZ Karnasch (111400100020)

Cena brutto	<b>312,15 zł</b>
Cena netto	<b>253,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111400100020</b>
Kod EAN	<b>4046781034403</b>
Magazyn producenta	<b>59</b>

### Opis produktu


**WZ**

Mała liczba zębów: Drewno, drewno laminowane, gruboziarnista płyta wiórowa.

Średnia liczba zębów dla: Drewna, drewna laminowanego, blatów, gruboziarnistej płyty wiórowej, płyty wiórowej z jednostronnym pokryciem / okleiną.

Wysoka liczba zębów dla: Zgrubne płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane / fornirowane z min. 1 i 2 strony. Tworzywa sztuczne, tworzywa termoplastyczne.

Do:

- pilarek stołowych,
- pilarek ręcznych,
- pilarek ciesielskich,
- pilarek akumulatorowych,
- pilarek ukosowych/ukośnic

**Zastosowanie:**

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★☆☆
- Profile drewniane - ★★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 100 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,6/1,6 mm
- Otwór środkowy: 22/20 mm
- Ilość zębów: 30 WZ
- Otwory dodatkowe: LAMELLO

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- Elektra Beckum DS 140 - Duplo
- Elektra Beckum MBR 100 Schattenfugensäge
- Elu DS 140 - Duplo
- Elu MBR 100 Schattenfugensäge
- Lamello Nutfräsen
- Metabo F 520
- Scheer HM 5
- Scheer HM 6
- Haffner RF 30
- Haffner RF 60

Średnica robocza [d1]: **100,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,60 mm**

Grubość korpusu: **1,60 mm**

Średnica otworu: **22/20 mm**

Ilość zębów: **30**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **LAMELLO**

Wyciszenie: **nie**