



Dane aktualne na dzień: 01-05-2025 06:49

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-do-pilarek-recznych-lamello-102x3-92-8x22mm-12-wz-karnasch-111400102010-p-67798.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, do pilarek ręcznych + Lamello 102x3,9/2,8x22mm 12 WZ Karnasch (111400102010)

Cena brutto	132,46 zł
Cena netto	107,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111400102010
Kod EAN	4046781959324

Opis produktu


WZ

Mała liczba zębów: Drewno, drewno laminowane, gruboziarnista płyta wiórowa.

Średnia liczba zębów dla: Drewna, drewna laminowanego, blatów, gruboziarnistej płyty wiórowej, płyty wiórowej z jednostronnym pokryciem / okleiną.

Wysoka liczba zębów dla: Zgrubne płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane / fornirowane z min. 1 i 2 strony. Tworzywa sztuczne, tworzywa termoplastyczne.

Do:

- pilarek stołowych,
- pilarek ręcznych,
- pilarek ciesielskich,
- pilarek akumulatorowych,
- pilarek ukosowych/ukośnic

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★☆☆
- Profile drewniane - ★★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 102 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,9/2,8 mm
- Otwór środkowy: 22 mm
- Ilość zębów: 12 WZ
- Otwory dodatkowe: LAMELLO

Możliwość stosowania w maszynach:

- Elu DS 140 Doublo

Średnica robocza [d1]: **102,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,90 mm**

Grubość korpusu: **2,80 mm**

Średnica otworu: **22,00 mm**

Ilość zębów: **12**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **LAMELLO**

Wyciszenie: **nie**