

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 07:24

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-negative-380x3-83-2x32mm-132tfn-karnasch-111100380030-p-13276.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, - NEGATIVE 380x3,8/3,2x32mm 132TFN Karnasch (111100380030)

Cena brutto	<b>1 640,30 zł</b>
Cena netto	<b>1 333,58 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111100380030</b>
Kod EAN	<b>4046781053749</b>
Magazyn producenta	<b>0</b>

### Opis produktu


**TFN**

Wymiarowanie i cięcia poprzeczne w cienkościennych profilach, płytach, blokach i prętach z aluminium, mosiądzu, miedzi i tworzyw sztucznych (np. profile okienne).

Zalecane minimalne smarowanie.

Ze względu na ujemny kąt preferowane przy posuwie ręcznym. Możliwy również posuw automatyczny.

Do:

- pilarki ramieniowe,
- pilarki poprzeczne,
- piły formatowe i ukośnice,
- Piły ukosowe oraz podwójne piły ukosowe
- centra obróbcze CNC

**Zastosowanie:**

- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 380 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,8/3,2 mm
- Otwór środkowy: 32 mm
- Ilość zębów: 132 TFN
- Otwory dodatkowe: UNI2

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- Elumatec DG 79/30-32
- Elumatec DG 79/51
- Elumatec MGS 72/30
- Elumatec MGS 73/33
- Elumatec SA 73/35

Średnica robocza [d1]: **380,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,80 mm**

Grubość korpusu: **3,20 mm**

Średnica otworu: **32,00 mm**

Ilość zębów: **132**

Kształt zęba: **TFN**

Otwory dodatkowe: **2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64**

Wyciszenie: **tak**