


Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 13:48

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-negative-420x4-03-2x30-mm-96tfn-karnasch-111100420015-p-13290.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych - NEGATIVE 420x4,0/3,2x30 mm 96TFN Karnasch (111100420015)

Cena brutto	821,68 zł
Cena netto	668,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111100420015
Kod EAN	4046781952578

Opis produktu


TFN

Wymiarowanie i cięcia poprzeczne w cienkościennych profilach, płytach, blokach i prętach z aluminium, miedzi, mosiądzu, miedzi i tworzyw sztucznych (np. profile okienne).

Zalecane minimalne smarowanie.

Ze względu na ujemny kąt preferowane przy posuwie ręcznym. Możliwy również posuw automatyczny.

Do:

- pilarki ramieniowe,
- pilarki poprzeczne,
- piły formatowe i ukośnice,
- Piły ukosowe oraz podwójne piły ukosowe
- centra obróbcze CNC

Zastosowanie:

- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobrze

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 420 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 4,0/3,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 96 TFN
- Otwory dodatkowe: UNI1+UNI2

Możliwość stosowania w maszynach:

- Elu DG 102
- Elu DG 104
- Elu MGS 105
- Elu SA 103/20
- Elumatec DG 102
- Elumatec DG 104
- Elumatec DG 140
- Elumatec MGS 105
- Elumatec MGS 461
- Elumatec SA 103/25

Średnica robocza [d1]: **420,00 mm**Szerokość cięcia: **4,00 mm**Grubość korpusu: **3,20 mm**Średnica otworu: **30,00 mm**Ilość zębów: **96**Kształt zęba: **TFN**Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4+2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64**Wyciszenie: **tak**