


Dane aktualne na dzień: 19-02-2026 07:08

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-positive-300x3-22-5x32-mm-96-tfp-karnasch-111000300040-p-13162.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych - POSITIVE 300x3,2/2,5x32 mm 96 TFP Karnasch (111000300040)

Cena brutto	846,30 zł
Cena netto	688,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111000300040
Kod EAN	4046781036889

Opis produktu



Wymiarowanie i cięcie poprzeczne profili, płyt, bloków i prętów z aluminium, miedzi, mosiądzu, miedzi i tworzyw sztucznych (np. profile okienne). Ze względu na dodatni kąt cięcia preferowana do automatycznego posuwu i grubszych ścianek. (Możliwy jest również posuw ręczny)

Do:

- podwójne piły ukośne,
- automatyczne pilarki poprzeczne,
- piły formatowe i ukośnice,
- centra obróbcze CNC

Zastosowanie:

- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 300 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,2/2,5 mm
- Otwór środkowy: 32 mm
- Ilość zębów: 96 TFP
- Otwory dodatkowe: UNI2

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt MC 20
- Elumatec KS 101
- Elumatec MGS 460
- Fezer KG 30

Średnica robocza [d1]: **300,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,20 mm**

Grubość korpusu: **2,50 mm**

Średnica otworu: **32,00 mm**

Ilość zębów: **96**

Kształt zęba: **TFP**

Otwory dodatkowe: **2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64**

Wyciszenie: **tak**