

Dane aktualne na dzień: 19-03-2026 02:13

Link do produktu: <https://wiertools.pl/poglebiacz-60-hss-xe-uchwyt-3-fazowany-din-334-d6-3mm-karnasch-4040300063-p-16508.html>

Pogłębiacz 60°, HSS-XE, uchwyt 3-fazowany, DIN 334 - d=6,3mm Karnasch (4040300063)

Cena brutto	54,32 zł
Cena netto	44,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	4040300063
Kod EAN	4046781110718
Magazyn producenta	12

Opis produktu

Wykonane z **wysokostopowej stali specjalnej XE** o znacznie dłuższej żywotności niż stal HSS.

Do **pogłębiania otworów** w materiałach:

- Wysokostopowa stal chromowa, taka jak stal nierdzewna (V2A)
- Stal
- Żeliwo
- Metale nieżelazne


Pogłębiacze 60° są szczególnie przydatne do pogłębiania gwintowanych otworów oraz do pogłębiania otworów w produkcji narzędzi i przyrządów.

Rowki w **wysokowydajnych pogłębiaczach Karnasch** są zawsze szlifowane z CBN. Gwarantuje to:


- doskonałe odprowadzanie wiórów
- pracę bez odprysków
- wolną od zarysowań powierzchnię
- najlepsze centrowanie.

Uchwyt 3-fazowany to:


- Doskonałe przenoszenie momentu obrotowego
- Brak poślizgu w uchwycie wiertarskim
- doskonała wydajność skrawania




Każda średnica ma swój własny kąt przyłożenia.




Osiowe szlifowanie podcięcia CBN - Czyste cięcie przy niskim wytwarzaniu ciepła.



Relief regulowany promieniowo w zależności od średnicy - Krawędź skrawająca jest zawsze najwyższym punktem średnicy.



Głęboko szlifowane rowki z CBN prowadzą (w przeciwieństwie do rowków frezowanych) do znacznie gładszych i ostrzejszych krawędzi skrawających. Efektem tego jest wyższa wydajność skrawania i trwałość narzędzia.



Średnica robocza [d1]: **6,30 mm**