

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 12:09

Link do produktu: <https://wiertools.pl/poglebiacz-82-hss-xe-z-powloka-blue-tec-uchwyt-3-fazowany-din-335-d1-12-d38-1-mm-karnasch-201785100-p-16417.html>

Pogłębiacz 82°, HSS-XE z powłoką BLUE-TEC, uchwyt 3-fazowany, DIN 335 - d=1-1/2" (d=38,1 mm) Karnasch (201785100)

Cena brutto	401,56 zł
Cena netto	326,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	201785100
Kod EAN	4046781955395

Opis produktu

Wykonane z **wysokostopowej stali specjalnej XE** o znacznie dłuższej żywotności niż stal HSS. **Powłoka BLUE-TEC** dodatkowo znacznie wydłużenia żywotności również przy obróbce na sucho (bez / z minimalnym chłodzeniem)

Do **pogłębiania otworów** w materiałach:


- Wysokostopowa stal chromowa, taka jak stal nierdzewna (V2A)
- Stal
- Żeliwo
- Metale nieżelazne

Rowki w **wysokowydajnych pogłębiaczach Karnasch** są zawsze szlifowane z CBN. Gwarantuje to:


- doskonałe odprowadzanie wiórów
- pracę bez odprysków
- wolną od zarysowań powierzchnię
- najlepsze centrowanie.

Uchwyt 3-fazowany to:


- Doskonałe przenoszenie momentu obrotowego
- Brak poślizgu w uchwycie wiertarskim
- doskonała wydajność skrawania




Każda średnica ma swój własny kąt przyłożenia.




Osiowe szlifowanie podcięcia CBN - Czyste cięcie przy niskim wytwarzaniu ciepła.



Relief regulowany promieniowo w zależności od średnicy - Krawędź skrawająca jest zawsze najwyższym punktem średnicy.



Głęboko szlifowane rowki z CBN prowadzą (w przeciwieństwie do rowków frezowanych) do znacznie gładszych i ostrzejszych krawędzi skrawających. Efektem tego jest wyższa wydajność skrawania i trwałość narzędzia.



Średnica robocza [d1]: **1-1/2"**