Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:19

Link do produktu: https://wiertools.pl/poglebiacz-90-hss-xe-rapid-cut-uchwyt-3-fazowany-din335-d16-5mm-karnasch-201760060-p-16365.html



Pogłębiacz 90°, HSS-XE, RAPID-CUT, uchwyt 3-fazowany, DIN335 - d=16,5mm Karnasch (201760060)

Cena brutto	**93,15 zł**
Cena netto	**75,73 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**201760060**
Kod EAN	**4046781083913**
Magazyn producenta	**81**

Opis produktu

Pogłębiacz stożkowy 90° wykonany z wysokostopowej stali specjalnej HSS-XE, wyprodukowany zgodnie z normą DIN 335 forma C. Narzędzie posiada geometrię ostrzy RAPID-CUT, która umożliwia pracę z automatycznym i szybkim posuwem. Trzpień wyposażono w trzy spłaszczenia, które zapobiegają ślizganiu się narzędzia w uchwycie wiertarskim i zapewniają optymalne przenoszenie momentu obrotowego.

- Wykonanie ze stali HSS-XE zapewnia dłuższą żywotność w porównaniu do standardowej stali HSS.
- Zoptymalizowana geometria pozwala na szybsze pogłębianie w stali, żeliwie oraz metalach nieżelaznych.
- Trójfazowany uchwyt gwarantuje stabilne mocowanie i wysoką wydajność skrawania.

Zastosowanie:

- Stal
- Stal nierdzewna
- Żeliwo
- Aluminium
- Miedź, mosiądz, cyna
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
- Hardox 400
- Hardox 450

Parametry:

- Średnica robocza [mm] (d1): 16,5
- Średnica końcówki [mm] (d3): 3,2
- Długość całkowita [mm] (l1): 60,0
- Średnica trzpienia [mm] (d2): 10,0
- Liczba ostrzy: 3
- Gwint śruby, pogłębienie forma AF (łeb stożkowy, pasowanie dokładne): —
- Gwint śruby, pogłębienie forma BF (łeb soczewkowy, pasowanie dokładne): M8

Średnica robocza [d1]: **16,5**
Średnica uchwytu [d2]: **10,0**
Długość całkowita [l1]: **60,0**
Ilość ostrzy [Z]: **3**

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98