RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:23

Link do produktu: https://wiertools.pl/poglebiacz-90-hss-xe-tin-niestymetryczne-ostrza-krotki-uchwyt-14-udarowy-din335-d8-3mm-karnasch-403010020-p-67340.html



Pogłębiacz 90°, HSS-XE + TiN, niestymetryczne ostrza, krótki, uchwyt 1/4" udarowy, DIN335 - d=8,3mm Karnasch (403010020)

Cena brutto	**66,83 zł**
Cena netto	**54,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**403010020**
Kod EAN	**4046781967510**
Magazyn producenta	**74**

Opis produktu

Pogłębiacz stożkowy 90° wykonany z wysokostopowej stali specjalnej HSS-XE z powłoką TiN. Narzędzie posiada asymetryczny podział ostrzy oraz krótki chwyt bitowy typu udarowego, który umożliwia szybką wymianę w standardowych uchwytach.

- Wykonanie ze stali HSS-XE z powłoką TiN zapewnia dłuższą żywotność w porównaniu do standardowej stali HSS, także przy obróbce na sucho.
- Ekstremalnie asymetryczny podział ostrzy redukuje wibracje, co przekłada się na wysoką jakość powierzchni oraz mniejsze obciążenie maszyny.
- Zastosowane szlifowanie zataczane gwarantuje optymalne łamanie wióra.
- Konstrukcja pozwala na redukcję siły osiowej o 50% i siły promieniowej o 25%, co ułatwia pracę narzędziami ręcznymi.

Zastosowanie:

Stale stopowe i nierdzewne, stale kwasoodporne, żeliwo, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne oraz materiały typu Hardox.

Zastosowanie:

- Stal (
- Stal nierdzewna (
- Wysokostopowa stal chromowa (np. nierdzewna V2A/V4A)
- Stal kwasoodporna
- Żeliwo szare
- Aluminium (> 10% Si)
- Miedź
- Mosiądz
- Cyna
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
- Hardox 400
- Hardox 450

Parametry:

- Średnica robocza [mm] (d1): 8,3
- Średnica wierzchołka [mm] (d3): 2,0

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

- Długość całkowita [mm] (l1): 31,0
- Średnica trzpienia [mm] (d2): 6,35
- Liczba ostrzy: 3
- Gwint śruby, pogłębienie forma BF (łeb soczewkowy, pasowanie dokładne): M4

Średnica robocza [d1]: **8,3**
Średnica uchwytu [d2]: **6,35**
Długość całkowita [l1]: **31,0**
Ilość ostrzy [Z]: **3**