

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 02:56

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertarka-magnetyczna-kalp148-niska-karnasch-208034010-p-67338.html>

## Wiertarka magnetyczna KALP148 niska Karnasch (208034010)

Cena brutto	<b>9 449,36 zł</b>
Cena netto	<b>7 682,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>208034010</b>
Kod EAN	<b>4046781965981</b>
Wiercenie rdzeniowe	<b>12 - 40 mm</b>
Wiercenie spiralne	<b>6 - 16 mm</b>
Średnica pogłębienia	<b>10 - 30 mm</b>
Magazyn producenta	<b>7</b>

### Opis produktu

Mała wiertarka magnetyczna KALP148 Karnasch - wysokość tylko 148 mm! Waga: 9,30 kg

Winkel-Kernbohrmaschine für engste Platzverhältnisse  
 Low-profile hole cutting machine for the smallest spaces



**Karnasch**

## KALP 148 BLUE-MAG

<b>EUROPE-VERSION</b>	230 VOLT · VOLTS	<b>USA-VERSION</b>	110 VOLT · VOLTS	<b>UK-VERSION</b>	110 VOLT · VOLTS
<b>20 8034 010</b>		<b>20 8034 020</b>		<b>20 8034 030</b>	

<b>Kernbohren</b> Core drilling  40 mm 1.37/64" Ø 12-40 mm 15/32"-1.37/64" 368-495, 514-528	<b>Spiralbohren</b> Twist drilling Nur Bohrer Art. 20 1710 möglich  Only possible with twist drill Art. 20 1710 Ø 6-16 mm 15/64"-5/8" 528	<b>Senken</b> Countersinking  Ø 10-30 mm 3/8"-1.3/16" 680-719	<b>Zubehör</b> Accessories  529-531, 536	<b>Lastdrehzahl</b> Speed full load  Getriebestufen Gear stages 1 = 550 min <sup>-1</sup>
--	--	--	---	--

Die angegebenen maximalen Durchmesser / Schnitttiefen der Kernbohrmaschinen, können wir nur mit **original** Karnasch Bohrwerkzeugen garantieren.  
 The specified maximum diameter / cutting depths of the magnetic hole cutting machines, can only be guaranteed with **original** Karnasch drilling tools.



Vorschub mittels Ratschenhebels, umsteckbar für rechts- und links Betätigung

Feed via ratchet lever. Changeable for right and left hand operation.

Griff verschiebbar  
 Handle removeable / moveable



**BEST SELLER**

**Besonderheiten**  
 Special Characteristics

**Die weltweit niedrigste Maschine!**  
 Bis zu 40 mm Bohrtiefe möglich mit einer Maschinen-Gesamthöhe von nur 148 mm! Somit stellen auch kleinere Stahlträger kein Problem mehr dar.

**The lowest machine worldwide!**  
 Up to 40 mm drill depth can be achieved with a total machine height of only 148 mm. This means that even smaller steel girders are no longer a problem.

**Enthaltenes Zubehör**  
 Included Accessories

- Sicherungsgurt
- Ratsche
- Inbusschlüssel
- Sprühflasche
- safety belt
- ratched
- hex keys
- aerosols

Motorleistung Watt Motor Power Watts	1100
Aufnahme Tool holder	Direktaufnahme Weldon 19 mm Directly Weldon 19 mm
Kühlmittelzufuhr Coolant supply	Manuell Manual
Hub Stroke	46 mm   1.13/16"
Spannung Voltage	230 Volt / 110 Volt 230 Volts / 110 Volts
Magnethaltekraft Magnetic adhesion	1000 kg   2204 lb
Magnetfuß Magnetic foot	85 x 185 mm Starr Fixed
Gewicht Weight	9,30 kg 20,50 lb



Bestseller - preisreduziert  
 Bestseller - price reduced

230 Volt Maschine als Vorführgerät erhältlich.  
 Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail info@karnasch.tools  
 230 Volt demonstration models available.  
 Please send an email to info@karnasch.tools



Napięcie: **230 V (EU)**

Wymiary stopy magnetycznej (dł. x szer. x wys.): **196 x 86 x 92 mm**

Skok roboczy: **63 mm**

Typ mocowania: **Weldon 19 mm (3/4")**

Moc: **1100 W**

Siła przylegania stopy: **1200 kg**

Waga urządzenia: **9,3 kg**