

Dane aktualne na dzień: 12-01-2026 02:38

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-10-5-mm-do-metalu-din-338-hss-e-co-5-split-p-typ-n-bohrcraft-11400101050-p-64241.html>

Wiertło ø 10,5 mm do metalu, DIN 338, HSS-E Co 5% Split-P Typ N Bohrcraft (11400101050)

| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 30,92 zł |
| Cena netto | 25,13 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 11400101050 |
| Kod EAN | 4014691008593 |

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Standardowe wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu, metodą szlifowania - **HSS-E Co5**

Wysokiej jakości wiertła o wyjątkowej odporności na wysokie temperatury. Szczególnie do stali stopowych i niestopowych oraz materiałów takich jak **V2A i V4A**.

| | | |
|----------------------|----------------------|--------------|
| Zastosowanie: | Stal | bardzo dobre |
| | Stal | bardzo dobre |
| | Stal nierdzewna INOX | bardzo dobre |
| | Aluminium | odpowiednie |
| | Miedź | odpowiednie |
| | Mosiądz, brąz | odpowiednie |
| | Tworzywa sztuczne | odpowiednie |

Parametry:

Średnica: 10,5 mm
Długość robocza: 87 mm
Długość całkowita: 133 mm
Norma: DIN 338
Kąt wierzchołka: 135° Split Point
Typ: N
Głębokość wiercenia: 5 x D
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **10,50 mm**
Średnica uchwytu [d2]: **10,50 mm**
Długość całkowita [l1]: **133,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **87,00 mm**
Długość robocza [l3]: **87,00 mm**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Głębokość obróbki: **5 x D**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **25-30°**
Typ uchwytu: **walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 338**

Kąt wierzchołkowy: **135° DIN 1412C**