

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 02:01

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-2-4-mm-do-metalu-lewe-hss-g-din-338-kat-118-5xd-typ-n-split-point-bohrcraft-profi-plus-11290300240-p-62920.html>

## Wiertło ø 2,4 mm do metalu, lewe, HSS-G, DIN 338, kąt 118°, 5xD, typ N, Split Point Bohrcraft Profi-Plus (11290300240)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>4,09 zł</b>       |
| Cena netto     | <b>3,33 zł</b>       |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>11290300240</b>   |
| Kod EAN        | <b>4014691207736</b> |

### Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

#### Wiertło lewoskrętne

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Zastosowanie:</b> |              |
| Stal                 | bardzo dobre |
| Stal                 | odpowiednie  |
| Żeliwo               | odpowiednie  |
| Aluminium            | odpowiednie  |
| Miedź                | odpowiednie  |
| Mosiądz, brąz        | odpowiednie  |
| Tworzywa sztuczne    | odpowiednie  |

#### Parametry:

Średnica: 2,4 mm  
Długość robocza: 30 mm  
Długość całkowita: 57 mm  
Norma: DIN 338  
Kąt wierzchołka: 118° Split Point  
Typ: LN  
Głębokość wiercenia: 5xD  
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **2,40 mm**  
Średnica uchwytu [d2]: **2,40 mm**  
Długość całkowita [l1]: **57,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **30,00 mm**

Długość robocza [l3]: **30,00 mm**

Ilość ostrzy [Z]: **2**

Głębokość obróbki: **5 x D**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **25-30° L**

Typ uchwytu: **walcowy**

Kierunek skrawania: **lewy**

Norma narzędzia: **DIN 338**

Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**