

Dane aktualne na dzień: 14-03-2025 17:04

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-5-1-mm-do-metalu-hss-g-krotkie-kat-118-3xd-typ-n-split-point-bohrcraft-12000300510-p-63184.html>

## Wiertło ø 5,1 mm do metalu, HSS-G, krótkie, kąt 118°, 3xD, typ N, Split Point Bohrcraft (12000300510)



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>5,01 zł</b>       |
| Cena netto     | <b>4,07 zł</b>       |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>12000300510</b>   |
| Kod EAN        | <b>4014691226607</b> |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowe wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

Bardzo krótkie wiertło (**krótsze niż DIN 1897**).

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Zastosowanie:</b> Stal | bardzo dobre |
| Stal                      | odpowiednie  |
| Aluminium                 | odpowiednie  |
| Miedź                     | odpowiednie  |
| Mosiądz, brąz             | odpowiednie  |
| Tworzywa sztuczne         | odpowiednie  |

### Parametry:

Średnica: 5,10 mm  
Długość robocza: 22 mm  
Długość całkowita: 50 mm  
Norma: Bohrcraft  
Kąt wierzchołka: 118° Split Point  
Typ: N  
Głębokość wiercenia: 3xD  
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **5,10 mm**  
Średnica uchwytu [d2]: **5,10 mm**  
Długość całkowita [l1]: **50,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **22,00 mm**  
Długość robocza [l3]: **22,00 mm**  
Ilość ostrzy [Z]: **2**  
Głębokość obróbki: **3 x D**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **25-30°**  
Typ uchwytu: **walcowy**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **Bohrcraft**  
Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**

