

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:42

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-5-2-mm-do-metalu-hss-e-co5-tialn-din-1897-kat-130176-3xd-typ-u-tl-split-point-bohrcraft-profi-plus-12620300520-p-65160.html>

Wiertło ø 5,2 mm do metalu, HSS-E Co5 TiAlN, DIN 1897, kąt 130°, 3xD, typ U-TL, Split Point Bohrcraft Profi-Plus (12620300520)

Cena brutto	41,37 zł
Cena netto	33,62 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Produkt wycofany
Kod producenta	12620300520
Kod EAN	4014691201062

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu, metodą szlifowania - **HSS-E Co5** z powłoką **TiAlN**.

Wiertło wielozadaniowe o podwyższonej wytrzymałości na ciepło. Z wzmocnionym rdzeniem i parabolicznym rowkiem dla lepszego spływu wiórów. Do stali niestopowych i stopowych, stali nierdzewnych takich jak **V2A i V4A** oraz stali kwasoodpornych. Szczególnie nadaje się do materiałów dających średnio i długie wiórówy oraz do twardych materiałów trudno obrabialnych. **Możliwość stosowania w materiałach, które powinny być wiercone wiertłami typu N, H i W!** Wersja krótka.

Zastosowanie: Stal	bardzo dobre
Stal	bardzo dobre
Stal	odpowiednie
Stal nierdzewna INOX	bardzo dobre
Miedź	odpowiednie
Mosiądz, brąz	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Średnica: 5,20 mm
Długość robocza: 26 mm
Długość całkowita: 62 mm
Norma: DIN 1897
Kąt wierzchołka: 130° Split Point
Typ: U-TL
Głębokość wiercenia: 3 x D
Powłoka: TiAlN

Średnica robocza [d1]: **5,20 mm**
Średnica uchwyty [d2]: **5,20 mm**
Długość całkowita [l1]: **62,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **26,00 mm**
Długość robocza [l3]: **26,00 mm**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Głębokość obróbki: **3 x D**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **TIAIN**
Kąt lini śrubowej: **40°**
Typ uchwyty: **walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 1897**
Kąt wierzchołkowy: **130° DIN 1412C**