

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 16:08

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-5-3-x-10030-mm-do-metalu-hss-e-co5-do-pustych-profilow-kat-118-typ-n-split-point-bohrcraft-profi-plus-14400353100-p-63389.html>

## Wiertło ø 5,3 x 100/30 mm do metalu, HSS-E Co5, do pustych profili, kąt 118°, typ N, Split Point Bohrcraft Profi-Plus (14400353100)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>9,52 zł</b>       |
| Cena netto     | <b>7,75 zł</b>       |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>14400353100</b>   |
| Kod EAN        | <b>4014691017373</b> |

### Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

#### Wersja bardzo długa przeznaczona do pracy w profilach pustych

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybkotnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Zastosowanie:</b> Stal | bardzo dobre |
| Aluminium                 | odpowiednie  |
| Tworzywa sztuczne         | odpowiednie  |

#### Parametry:

Średnica: 5,3 mm  
 Długość robocza: 30 mm  
 Długość całkowita: 100 mm  
 Norma: Bohrcraft  
 Kąt wierzchołka: 118° Split Point  
 Typ: N  
 Głębokość wiercenia:  
 Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **5,30 mm**  
 Średnica uchwytu [d2]: **5,30 mm**  
 Długość całkowita [l1]: **100,00 mm**  
 Długość krawędzi tnącej [l2]: **30,00 mm**  
 Długość robocza [l3]: **30,00 mm**  
 Ilość ostrzy [Z]: **2**  
 Głębokość obróbki: -  
 Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **25-30°**

Typ uchwytu: **walcowy**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **Bohrcraft**

Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**