

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 19:20

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-5-5-mm-do-metalu-hss-g-din-338-kat-118-5xd-typ-u-tl-split-point-bohrcraft-profi-plus-11250300550-p-63012.html>

Wiertło ø 5,5 mm do metalu, HSS-G, DIN 338, kąt 118°, 5xD, typ U-TL, Split Point Bohrcraft Profi-Plus (11250300550)

Cena brutto	12,75 zł
Cena netto	10,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	11250300550
Kod EAN	4014691202267

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Wiertło ze wzmocnionym rdzeniem wiertniczym i parabolicznymi rowkami dla lepszego odprowadzania wiórów. Idealne do wiercenia w materiałach dających średnie i długie wióry.

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

Zastosowanie: Stal	bardzo dobre
Stal	odpowiednie
Aluminium	bardzo dobre
Miedź	bardzo dobre
Mosiądz, brąz	bardzo dobre
Tworzywa sztuczne	bardzo dobre

Parametry:

Średnica: 5,5 mm
Długość robocza: 57 mm
Długość całkowita: 93 mm
Norma: DIN 338
Kąt wierzchołka: 130° Split Point
Typ: UT-L
Głębokość wiercenia: 5xD
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **5,50 mm**
Średnica uchwytu [d2]: **5,50 mm**
Długość całkowita [l1]: **93,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **57,00 mm**

Długość robocza [l3]: **57,00 mm**

Ilość ostrzy [Z]: **2**

Głębokość obróbki: **5 x D**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **40°**

Typ uchwytu: **walcowy**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 338**

Kąt wierzchołkowy: **130° DIN 1412C**