

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 13:36

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-5-5-mm-do-metalu-vhm-tialn-din-6539-kat-118-3xd-typ-n-split-point-bohrcraft-profi-plus-15040300550-p-68820.html>

## Wiertło ø 5,5 mm do metalu, VHM TiAlN, DIN 6539, kąt 118°, 3xD, typ N, Split Point Bohrcraft Profi-Plus (15040300550)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>142,18 zł</b>     |
| Cena netto     | <b>115,60 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>15040300550</b>   |
| Kod EAN        | <b>4014691281095</b> |

### Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Wytrzymałe wiertło z **pełnego węgliku** do wiercenia stali żaroodpornych, odlewów ze stali wysokowęglowej, żeliwa szarego, staliwa, stali manganowych, brązu, aluminium o wysokim procencie krzemu oraz do obróbki materiałów ściernych.

Z powłoką **TiAlN** dla większej wytrzymałości.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Zastosowanie:</b> |              |
| Stal                 | bardzo dobre |
| Stal                 | bardzo dobre |
| Stal                 | bardzo dobre |
| Stal nierdzewna INOX | bardzo dobre |
| Tytan, stopy tytanu  | bardzo dobre |
| Żeliwa               | bardzo dobre |
| Aluminium            | odpowiednie  |
| Miedź                | odpowiednie  |
| Mosiądz, brąz        | bardzo dobre |
| Tworzywa sztuczne    | odpowiednie  |

#### Parametry:

Średnica: 5,50 mm  
Długość robocza: 28 mm  
Długość całkowita: 66 mm  
Norma: DIN 6539  
Kąt wierzchołka: 118° Split Point  
Typ: N  
Głębokość wiercenia: 3 x D  
Powłoka: TiAlN

Średnica robocza [d1]: **5,50 mm**

