

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 01:25

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-6-0-mm-do-metalu-hss-e-co5-din-1897-kat-118-3xd-typ-n-split-point-bohrcraft-12600100600-p-64965.html>

## Wiertło ø 6,0 mm do metalu, HSS-E Co5, DIN 1897, kąt 118°, 3xD, typ N, Split Point Bohrcraft (12600100600)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>10,19 zł</b>      |
| Cena netto     | <b>8,30 zł</b>       |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>12600100600</b>   |
| Kod EAN        | <b>4014691017786</b> |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu, metodą szlifowania - **HSS-E Co5**

Wysokiej jakości wiertła o wyjątkowej odporności na wysokie temperatury. Szczególnie do stali stopowych i niestopowych oraz materiałów takich jak **V2A i V4A**.

Wersja krótka.

|                      |                      |              |
|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Zastosowanie:</b> | Stal                 | bardzo dobre |
|                      | Stal                 | bardzo dobre |
|                      | Stal nierdzewna INOX | bardzo dobre |
|                      | Aluminium            | odpowiednie  |
|                      | Miedź                | odpowiednie  |
|                      | Mosiądz, brąz        | odpowiednie  |
|                      | Tworzywa sztuczne    | odpowiednie  |

### Parametry:

Średnica: 6,00 mm  
Długość robocza: 28 mm  
Długość całkowita: 66 mm  
Norma: DIN 1897  
Kąt wierzchołka: 135° Split Point  
Typ: N  
Głębokość wiercenia: 3 x D  
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **6,00 mm**  
Średnica uchwytu [d2]: **6,00 mm**  
Długość całkowita [l1]: **66,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **28,00 mm**  
Długość robocza [l3]: **28,00 mm**  
Ilość ostrzy [Z]: **2**  
Głębokość obróbki: **3 x D**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **25-30°**

Typ uchwytu: **walcowy**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 1897**  
Kąt wierzchołkowy: **135° DIN 1412C**