

Dane aktualne na dzień: 14-03-2025 21:26

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-9-0-mm-do-metalu-hss-e-co5-din-340-kat-130-10xd-typ-ut-l-split-point-bohrcraft-profi-plus-13620300900-p-65273.html>

Wiertło ø 9,0 mm do metalu, HSS-E Co5, DIN 340, kąt 130°, 10xD, typ UT-L, Split Point Bohrcraft Profi-Plus (13620300900)

Cena brutto	86,70 zł
Cena netto	70,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	13620300900
Kod EAN	4014691038026

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu, metodą szlifowania - **HSS-E Co5**

Wiertło wielozadaniowe o podwyższonej wytrzymałości na ciepło. Z wzmocnionym rdzeniem i parabolicznym rowkiem dla lepszego spływu wiórów. Do stali niestopowych i stopowych, stali nierdzewnych takich jak **V2A i V4A** oraz stali kwasoodpornych. Szczególnie nadaje się do materiałów dających średnio i długie wióry oraz do twardych materiałów trudno obrabialnych. **Możliwość stosowania w materiałach, które powinny być wiercone wiertłami typu N, H i W!**

Wersja długa.

Zastosowanie:		
Stal		bardzo dobre
Stal		bardzo dobre
Stal		odpowiednie
Stal nierdzewna INOX		bardzo dobre
Aluminium		odpowiednie
Miedź		odpowiednie
Mosiądz, brąz		odpowiednie
Tworzywa sztuczne		odpowiednie

Parametry:

Średnica: 9,0 mm
Długość robocza: 115 mm
Długość całkowita: 175 mm
Norma: DIN 340
Kąt wierzchołka: 130° Split Point
Typ: U-TL
Głębokość wiercenia: 5 x D
Powłoka: TiAlN

Średnica robocza [d1]: **9,00 mm**
Średnica uchwytu [d2]: **9,00 mm**
Długość całkowita [l1]: **175,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **115,00 mm**
Długość robocza [l3]: **115,00 mm**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Głębokość obróbki: **10 x D**
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **40°**
Typ uchwytu: **walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 340**
Kąt wierzchołkowy: **130° DIN 1412C**