

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 13:55

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-9-5-mm-do-metalu-vhm-din-6539-kat-118176-3xd-typ-n-split-point-bohrcraft-profi-plus-15030300950-p-68798.html>

## Wiertło ø 9,5 mm do metalu, VHM, DIN 6539, kąt 118°, 3xD, typ N, Split Point Bohrcraft Profi-Plus (15030300950)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>239,16 zł</b>     |
| Cena netto     | <b>194,42 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>15030300950</b>   |
| Kod EAN        | <b>4014691280913</b> |

### Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wierniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Wytrzymałe wiertło z **pełnego węgla** do wiercenia stali żaroodpornych, odlewów ze stali wysokowęglowej, żeliwa szarego, staliwa, stali manganowych, brązu, aluminium o wysokim procencie krzemu oraz do obróbki materiałów ściernych.

|                      |                      |              |
|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Zastosowanie:</b> | Stal                 | bardzo dobre |
|                      | Stal                 | bardzo dobre |
|                      | Stal                 | bardzo dobre |
|                      | Stal nierdzewna INOX | bardzo dobre |
|                      | Tytan, stopy tytanu  | bardzo dobre |
|                      | Żeliwa               | bardzo dobre |
|                      | Aluminium            | odpowiednie  |
|                      | Miedź                | odpowiednie  |
|                      | Mosiądz, brąz        | bardzo dobre |
|                      | Tworzywa sztuczne    | odpowiednie  |

#### Parametry:

Średnica: 9,50 mm  
Długość robocza: 40 mm  
Długość całkowita: 84 mm  
Norma: DIN 6539  
Kąt wierzchołka: 118° Split Point  
Typ: N  
Głębokość wiercenia: 3 x D  
Powłoka:

Średnica robocza [d1]: **9,50 mm**