

Dane aktualne na dzień: 04-10-2026 05:55

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-do-metalu-hss-co8-din338-d8-8-l281-135-ha-split-point-valuetool-karnasch-2232500880-p-67761.html>

Wiertło do metalu, HSS-Co8, DIN338 d=8,8 / L2=81, 135°, HA, Split Point -Valuetool Karnasch (2232500880)

Cena brutto	378,07 zł
Cena netto	307,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	2232500880
Kod EAN	4046781970497
Magazyn producenta	20

Opis produktu

Wiertło kręte krótkie wykonane ze stali szybko tnącej z zawartością kobaltu HSSE-Co8, wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338. Narzędzie posiada chwyt walcowy typu HA oraz geometrię ostrza Split Point z kątem wierzchołkowym 135 stopni.

Konstrukcja wiertła umożliwia obróbkę stali, stali nierdzewnej, tytanu oraz stopów niklu. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością termiczną, co pozwala na pracę w wymagających materiałach takich jak Inconel, Hastelloy czy Monel.

Zastosowanie:

- Stal (
- Stal nierdzewna (INOX Edelstahl)
- Tytan (Titan)
- Stopy niklu (
- Inconel, Hastelloy, Tytan
- Monel

Parametry:

- Średnica wiercenia [mm] (d1 h8): 8,80
- Długość robocza [mm] (L2): 81
- Długość całkowita [mm] (L1): 125
- Średnica trzpienia [mm] (d2 f11): 8,80
- Jednostka opakowaniowa: 5

Średnica robocza [d1]: **8,80**

Średnica uchwytu [d2]: **8,80**

Długość całkowita [L1]: **125**

Długość krawędzi tnącej [L2]: **81**

Głębokość obróbki:

Materiał narzędzia: HSS-E Co8

Powłoka: Bronze Line

Kąt lini śrubowej: 30°

Klasa tolerancji: h8

Typ uchwytu: Forma HA - walcowy

Kierunek skrawania: prawy

Chłodzenie wewnętrzne: nie

Norma narzędzia: DIN 338

Kąt wierzchołkowy: 135°

