

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 12:25

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-10-2mm-do-metalu-vhm-din6539-kat-118-3xd-typ-n-split-point-bohrcraft-profi-plus-15030301020-p-68800.html>

## Wiertło fi 10,2mm do metalu, VHM, DIN6539, kąt 118°, 3xD, typ N, Split Point Bohrcraft Profi-Plus (15030301020)

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Cena brutto        | <b>291,89 zł</b>        |
| Cena netto         | <b>237,31 zł</b>        |
| Dostępność         | <b>Niedostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>Produkt wycofany</b> |
| Kod producenta     | <b>15030301020</b>      |
| Kod EAN            | <b>4014691280937</b>    |
| Magazyn producenta | <b>0</b>                |

### Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Wytrzymałe wiertło z **pełnego węgliką** do wiercenia stali żaroodpornych, odlewów ze stali wysokowęglowej, żeliwa szarego, staliwa, stali manganowych, brązu, aluminium o wysokim procencie krzemu oraz do obróbki materiałów ściernych.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Zastosowanie:</b> |              |
| Stal                 | bardzo dobre |
| Stal                 | bardzo dobre |
| Stal                 | bardzo dobre |
| Stal nierdzewna INOX | bardzo dobre |
| Tytan, stopy tytanu  | bardzo dobre |
| Żeliwa               | bardzo dobre |
| Aluminium            | odpowiednie  |
| Miedź                | odpowiednie  |
| Mosiądz, brąz        | bardzo dobre |
| Tworzywa sztuczne    | odpowiednie  |

#### Parametry:

Średnica: 10,20 mm  
Długość robocza: 43 mm  
Długość całkowita: 89 mm  
Norma: DIN 6539  
Kąt wierzchołka: 118° Split Point  
Typ: N  
Głębokość wiercenia: 3 x D  
Powłoka:

Średnica robocza [d1]: **10,20 mm**