

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:55

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-11-0mm-do-metalu-hss-tin-din338-kat-118-5xd-typ-n-split-point-etui-pcv-bohrcraft-11300701100-p-64136.html>

## Wiertło fi 11,0mm do metalu, HSS-TiN, DIN338, kąt 118°, 5xD, typ N, Split Point, etui PCV Bohrcraft (11300701100)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>18,27 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>14,85 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>11300701100</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691231755</b> |
| Magazyn producenta | <b>12</b>            |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowe wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G z powłoką TiN**

|                      |                   |              |
|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>Zastosowanie:</b> | Stal              | bardzo dobre |
|                      | Stal              | bardzo dobre |
|                      | Żeliwo            | bardzo dobre |
|                      | Miedź             | odpowiednie  |
|                      | Mosiądz, brąz     | odpowiednie  |
|                      | Tworzywa sztuczne | odpowiednie  |

#### Parametry:

Średnica: 11,0 mm  
Długość robocza: 94 mm  
Długość całkowita: 142 mm  
Norma: DIN 338  
Kąt wierzchołka: 118° Split Point  
Typ: N  
Głębokość wiercenia: 5 x D  
Powłoka: TiN

Średnica robocza [d1]: **11,00 mm**  
Średnica uchwytu [d2]: **11,00 mm**  
Długość całkowita [l1]: **142,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **94,00 mm**  
Długość robocza [l3]: **94,00 mm**  
Ilość ostrzy [Z]: **2**  
Głębokość obróbki: **5 x D**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **TiN**  
Kąt lini śrubowej: **25-30°**

Typ uchwytu: **walcowy**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 338**  
Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**