

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 12:22

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-12-5mm-do-aluminium-hss-g-din338-kat-130-5xd-typ-w-split-point-etui-pcv-bohrcraft-profi-plus-11270301250-p-63072.html>

## Wiertło fi 12,5mm do aluminium, HSS-G, DIN338, kąt 130°, 5xD, typ W, Split Point, etui PCV Bohrcraft Profi-Plus (11270301250)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>81,11 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>65,94 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>11270301250</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691214826</b> |
| Magazyn producenta | <b>50</b>            |

### Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia **Profi-Plus** zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

**Do materiałów miękkich i dających długi wiór, szczególnie nadaje się do aluminium!**

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Zastosowanie:</b> Aluminium | bardzo dobre |
| Miedź                          | bardzo dobre |
| Tworzywa sztuczne              | bardzo dobre |

#### Parametry:

Średnica: 12,5 mm  
Długość robocza: 101 mm  
Długość całkowita: 151 mm  
Norma: DIN 338  
Kąt wierzchołka: 130° Split Point  
Typ: W  
Głębokość wiercenia: 5xD  
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **12,50 mm**  
Średnica uchwytu [d2]: **12,50 mm**  
Długość całkowita [l1]: **151,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **101,00 mm**  
Długość robocza [l3]: **101,00 mm**  
Ilość ostrzy [Z]: **2**  
Głębokość obróbki: **5 x D**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Typ uchwytu: **walcowy**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 338**

Kąt wierzchołkowy: **130° DIN 1412C**