

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 15:17

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-15-0mm-podtaczone-na-10mm-do-metalu-hss-e-co-5-din338-split-p-typ-n-bohrcraft-11400311500-p-64293.html>

Wiertło fi 15,0mm podtaczone na 10mm, do metalu, HSS-E Co 5%, DIN338, Split-P Typ N Bohrcraft (11400311500)

Cena brutto	83,16 zł
Cena netto	67,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	11400311500
Kod EAN	4014691228205
Magazyn producenta	100

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Standardowe wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu, metodą szlifowania - **HSS-E Co5**

Wysokiej jakości wiertła o wyjątkowej odporności na wysokie temperatury. Szczególnie do stali stopowych i niestopowych oraz materiałów takich jak **V2A i V4A**.

Podtoczony uchwyt wiertła

Zastosowanie:	Stal	bardzo dobre
	Stal	bardzo dobre
	Stal nierdzewna INOX	bardzo dobre
	Aluminium	odpowiednie
	Miedź	odpowiednie
	Mosiądz, brąz	odpowiednie
	Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Średnica: 15,0 mm
Długość robocza: 114 mm
Długość całkowita: 169 mm
Norma: DIN 338
Uchwyt: 10x30 mm
Kąt wierzchołka: 135° Split Point
Typ: N
Głębokość wiercenia: 5 x D
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **15,00 mm**
Średnica uchwytu [d2]: **10,00 mm**
Długość całkowita [l1]: **169,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **114,00 mm**
Długość robocza [l3]: **114,00 mm**

Ilość ostrzy [Z]: **2**

Głębokość obróbki: **5 x D**

Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **25-30°**

Typ uchwytu: **walcowy podtoczony**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 338**

Kąt wierzchołkowy: **135° DIN 1412C**