

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 13:00

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-17-0-mm-podtaczone-na-13mm-do-metalu-hss-g-din-338-kat-118-5xd-typ-n-split-point-bohrkraft-profi-basic-11210111700-p-62748.html>

## Wiertło fi 17,0 mm podtaczone na 13mm, do metalu, HSS-G, DIN 338, kąt 118°, 5xD, typ N, Split Point Bohrcraft Profi-Basic (11210111700)

Cena brutto	<b>90,39 zł</b>
Cena netto	<b>73,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>11210111700</b>
Kod EAN	<b>4014691266672</b>
Magazyn producenta	<b>50</b>

### Opis produktu

Jakość przemysłowa do precyzyjnej obróbki

**Wiertła do dużych obciążeń** i długiej żywotności.

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

Narzędzia marki **Profi-Basic** przeznaczone są do użytku profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle. Nadają się jednak również do normalnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach.

<b>Zastosowanie:</b> Stal	bardzo dobre
Stal	odpowiednie
Żeliwo	odpowiednie
Aluminium	odpowiednie
Miedź	odpowiednie
Mosiądz, brąz	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Średnica: 17 mm

Długość robocza: 125 mm

Długość całkowita: 184 mm

Norma: DIN 338

Kąt wierzchołka: 118° Split Point

Typ: N

Głębokość wiercenia: 5xD

Powłoka: oksydowane

Średnica robocza [d1]: **17,00 mm**

Średnica uchwytu [d2]: **13,00 mm**

Długość całkowita [l1]: **184,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **125,00 mm**

Długość robocza [l3]: **125,00 mm**

Ilość ostrzy [Z]: **2**

Głębokość obróbki: **5 x D**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **oksydowana**  
Kąt lini śrubowej: **25-30°**  
Typ uchwytu: **walcowy podtoczony**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 338**  
Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**