

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:20

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-19-5mm-mk-2-do-metalu-hss-din345-kat-118-5xd-typ-n-bohrcraft-profi-plus-14510301950-p-63681.html>

Wiertło fi 19,5mm / MK 2 do metalu, HSS, DIN345, kąt 118°, 5xD, typ N, Bohrcraft Profi-Plus (14510301950)

Cena brutto	105,48 zł
Cena netto	85,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	14510301950
Kod EAN	4014691185331
Magazyn producenta	100

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Wiertło ze **stożkiem Morse'a** do wiercenia w stali i staliwach (stopowych i niestopowych) oraz materiałach nieżelaznych i tworzywach sztucznych.

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybkoobrotowej metodą frezowania

Zastosowanie:	Stal	bardzo dobre
	Stal	odpowiednie
	Żeliwo	odpowiednie
	Aluminium	odpowiednie
	Miedź	odpowiednie
	Mosiądz	odpowiednie
	Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Średnica: 19,50 mm
Długość robocza: 140 mm
Długość całkowita: 238 mm
Norma: DIN 345
Uchwyt: MK2
Kąt wierzchołka: 118°
Typ: N
Głębokość wiercenia: 5 x D
Powłoka: oksydowana

Średnica robocza [d1]: **19,50 mm**
Średnica uchwytu [d2]: **MK2**
Długość całkowita [l1]: **238,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **140,00 mm**

Długość robocza [l3]: **140,00 mm**

Ilość ostrzy [Z]: **2**

Głębokość obróbki: **5 x D**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **oksydowana**

Kąt lini śrubowej: **25-30°**

Typ uchwytu: **MK2**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 345**

Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**