

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 05:43

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-2-0mm-do-metalu-hss-e-co-silver-din-338-split-point-typ-n-bohrcraft-11450100200-p-64301.html>

## Wiertło fi 2,0mm do metalu HSS-E Co silver DIN 338 Split Point Typ N Bohrcraft (11450100200)



Cena brutto	<b>4,17 zł</b>
Cena netto	<b>3,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>11450100200</b>
Kod EAN	<b>4014691259810</b>
Magazyn producenta	<b>0</b>

### Opis produktu

Jakość przemysłowa do precyzyjnej obróbki

**Wiertła do dużych obciążeń** i długiej żywotności.

Narzędzia marki **Profi-Basic** przeznaczone są do użytku profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle. Nadają się jednak również do normalnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach.

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu, metodą szlifowania - **HSS-E Co5**

<b>Zastosowanie:</b> Stal	bardzo dobre
Stal	bardzo dobre
Stal nierdzewna - INOX	bardzo dobre
Aluminium	odpowiednie
Miedź	odpowiednie
Mosiądz, brąz	odpowiednie

### Parametry:

Średnica: 2,0 mm  
Długość robocza: 24 mm  
Długość całkowita: 49 mm  
Norma: DIN 338  
Kąt wierzchołka: 135° Split Point  
Typ: N  
Głębokość wiercenia: 5 x D  
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **2,00 mm**  
Średnica uchwytu [d2]: **2,00 mm**  
Długość całkowita [l1]: **49,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **24,00 mm**  
Długość robocza [l3]: **24,00 mm**  
Ilość ostrzy [Z]: **2**  
Głębokość obróbki: **5 x D**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**  
Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **25-30°**

Typ uchwytu: **walcowy**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 338**

Kąt wierzchołkowy: **135° DIN 1412C**