

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:07

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-2-5-mm-do-metalu-hss-e-co5-din-1897-kat-118-3xd-typ-n-split-point-bohrcraft-12600100250-p-64941.html>

## Wiertło fi 2,5 mm do metalu, HSS-E Co5, DIN 1897, kąt 118°, 3xD, typ N, Split Point Bohrcraft (12600100250)

Cena brutto	<b>3,12 zł</b>
Cena netto	<b>2,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>12600100250</b>
Kod EAN	<b>4014691017519</b>
Magazyn producenta	<b>50</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej z dodatkiem 5% kobaltu, metodą szlifowania - **HSS-E Co5**

Wysokiej jakości wiertła o wyjątkowej odporności na wysokie temperatury. Szczególnie do stali stopowych i niestopowych oraz materiałów takich jak **V2A i V4A**.

Wersja krótka.

<b>Zastosowanie:</b>	Stal	bardzo dobre
	Stal	bardzo dobre
	Stal nierdzewna INOX	bardzo dobre
	Aluminium	odpowiednie
	Miedź	odpowiednie
	Mosiądz, brąz	odpowiednie
	Tworzywa sztuczne	odpowiednie

### Parametry:

Średnica: 2,50 mm  
Długość robocza: 14 mm  
Długość całkowita: 43 mm  
Norma: DIN 1897  
Kąt wierzchołka: 135° Split Point  
Typ: N  
Głębokość wiercenia: 3 x D  
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **2,50 mm**  
Średnica uchwytu [d2]: **2,50 mm**  
Długość całkowita [l1]: **43,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **14,00 mm**  
Długość robocza [l3]: **14,00 mm**  
Ilość ostrzy [Z]: **2**  
Głębokość obróbki: **3 x D**  
Materiał narzędzia: **HSS-E Co5**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **25-30°**

Typ uchwytu: **walcowy**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 1897**

Kąt wierzchołkowy: **135° DIN 1412C**