

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:25

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-29-5mm-mk-3-do-metalu-hss-din345-kat-118-5xd-typ-n-bohrcraft-14500302950-p-63591.html>

## Wiertło fi 29,5mm / MK 3 do metalu, HSS, DIN345, kąt 118°, 5xD, typ N Bohrcraft (14500302950)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>120,22 zł</b>     |
| Cena netto         | <b>97,74 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>14500302950</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691022094</b> |
| Magazyn producenta | <b>36</b>            |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowe wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

Wiertło standardowe ze **stożkiem Morse'a** do wiercenia w stali i staliwach (stopowych i niestopowych).

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Zastosowanie:</b> Stal | bardzo dobre |
| Stal                      | odpowiednie  |
| Żeliwo                    | odpowiednie  |
| Aluminium                 | odpowiednie  |
| Miedź                     | odpowiednie  |
| Mosiądz, brąz             | odpowiednie  |
| Tworzywa sztuczne         | odpowiednie  |

### Parametry:

Średnica: 29,5 mm  
Długość robocza: 175 mm  
Długość całkowita: 296 mm  
Norma: DIN 345  
Uchwyt: MK3  
Kąt wierzchołka: 118°  
Typ: N  
Głębokość wiercenia: 5 x D  
Powłoka: oksydowana

Średnica robocza [d1]: **29,50 mm**  
Średnica uchwytu [d2]: **MK3**  
Długość całkowita [l1]: **296,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **175,00 mm**  
Długość robocza [l3]: **175,00 mm**  
Ilość ostrzy [Z]: **2**  
Głębokość obróbki: **5 x D**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **oksydowana**  
Kąt lini śrubowej: **25-30°**

Typ uchwytu: **MK3**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 345**  
Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**