

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 09:37

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-3-0-mm-do-metalu-hss-g-din-338-kat-118-5xd-typ-n-split-point-bohrcraft-profi-basic-11210100300-p-62650.html>

Wiertło fi 3,0 mm do metalu, HSS-G, DIN 338, kąt 118°, 5xD, typ N, Split Point Bohrcraft Profi-Basic (11210100300)

Cena brutto	2,19 zł
Cena netto	1,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	11210100300
Kod EAN	4014691237436
Magazyn producenta	100

Opis produktu

Jakość przemysłowa do precyzyjnej obróbki

Wiertła do dużych obciążeń i długiej żywotności.

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

Narzędzia marki **Profi-Basic** przeznaczone są do użytku profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle. Nadają się jednak również do normalnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach.

Zastosowanie:	Stal	bardzo dobre
	Stal	odpowiednie
	Żeliwo	odpowiednie
	Aluminium	odpowiednie
	Miedź	odpowiednie
	Mosiądz, brąz	odpowiednie
	Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Średnica: 3 mm

Długość robocza: 33 mm

Długość całkowita: 61 mm

Norma: DIN 338

Kąt wierzchołka: 118° Split Point

Typ: N

Głębokość wiercenia: 5xD

Powłoka: oksydowane

Średnica robocza [d1]: **3,00 mm**

Średnica uchwytu [d2]: **3,00 mm**

Długość całkowita [l1]: **61,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **33,00 mm**

Długość robocza [l3]: **33,00 mm**

Ilość ostrzy [Z]: **2**

Głębokość obróbki: **5 x D**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **oksydowana**
Kąt lini śrubowej: **25-30°**
Typ uchwyty: **walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 338**
Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**