RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:52

Link do produktu: https://wiertools.pl/wiertlo-fi-3-0mm-z-weglikow-spiekanych-z-powloka-diamentowa-ha-dca-06-290080a0300012-p-5988.html



Wiertło fi 3,0mm z węglików spiekanych z powłoką diamentową HA DCA-06 (290080A0300012)

Cena brutto	**358,42 zł**
Cena netto	**291,40 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**290080A0300012**
Kod EAN	**4046781530370**
Magazyn producenta	**0**

Opis produktu

Wiertło kręte o wysokiej wydajności wykonane z węglików spiekanych z powłoką diamentową. Narzędzie przeznaczone jest do pracy w materiałach kompozytowych, laminatach oraz tworzywach sztucznych.

- Wykonane z pełnego węglika spiekanego.
- Wyposażone w powłokę diamentową.
- Przeznaczone do obróbki kompozytów, włókien aramidowych oraz połączeń metalowo-kompozytowych.

Zastosowanie:

- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
- Kompozyty (CFRP-ALU)
- PVDF GF30
- Laminaty
- PEEK GF30
- Kevlar
- AL/TI
- GF GF25
- Włókno aramidowe (AFK-SFK)
- PA66 GF30
- Tworzywa sztuczne
- Plexiglas

Parametry:

- Średnica wiercenia [mm] (d1): 3,0
- Długość robocza [mm] (l3): 12
- Długość robocza [mm] (l2): 16
- Długość całkowita [mm] (l1): 45
- Średnica trzpienia [mm] (d2): 3,0

Średnica robocza [d1]: **3,0**
Średnica uchwytu [d2]: **3,0**
Długość całkowita [l1]: **45**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **16**

Długość robocza [l3]: **12**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Materiał narzędzia: **Ultradrobny węglik spiekany**
Powłoka: **DCA-06**
Kąt lini śrubowej: **30°**
Typ uchwytu: **Forma HA - walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**
Chłodzenie wewnętrzne: **nie**
Norma narzędzia: **Karnasch**
Tolerancja średnicy: **0,005/-0,008 mm**