

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 11:58

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-3-2-x-155/105mm-do-metalu-hss-g-din1869-kat-118-10xd-typ-n-split-point-etui-pcv-bohrcraft-14000710320-p-63410.html>

Wiertło fi 3,2 x 155/105mm do metalu, HSS-G, DIN1869, kąt 118°, >10xD, typ N, Split Point, etui PCV Bohrcraft (14000710320)

Cena brutto	26,86 zł
Cena netto	21,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	14000710320
Kod EAN	4014691023169
Magazyn producenta	100

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowe wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

Wersja bardzo długa - do wiercenia bardzo głębokich otworów w stali/metalu. Podczas wiercenia należy zadbać o wystarczające chłodzenie. **Prędkość skrawania i posuw wiertła muszą być zależne od stabilności wiertła.**

Zastosowanie: Stal	bardzo dobre
Stal	odpowiednie
Miedź	odpowiednie
Mosiądz, brąz	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Średnica: 3,2 mm
Długość robocza: 105 mm
Długość całkowita: 155 mm
Norma: DIN 1869
Kąt wierzchołka: 118° Split Point
Typ: N
Głębokość wiercenia: > 10D
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **3,20 mm**
Średnica uchwytu [d2]: **3,20 mm**
Długość całkowita [l1]: **155,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **105,00 mm**
Długość robocza [l3]: **105,00 mm**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Głębokość obróbki: **15-25 x D**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **25-30°**

Typ uchwytu: **walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 1869**
Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**