

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 12:46

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-3-2-x-200/135mm-do-metalu-hss-g-din1869-kat-118-10xd-typ-n-split-point-etui-pcv-bohrcraft-14000720320-p-63435.html>

Wiertło fi 3,2 x 200/135mm do metalu, HSS-G, DIN1869, kąt 118°, >10xD, typ N, Split Point, etui PCV Bohrcraft (14000720320)

Cena brutto	40,42 zł
Cena netto	32,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	14000720320
Kod EAN	4014691023176
Magazyn producenta	4

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowe wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

Wersja bardzo długa - do wiercenia bardzo głębokich otworów w stali/metalu. Podczas wiercenia należy zadbać o wystarczające chłodzenie. **Prędkość skrawania i posuw wiertła muszą być zależne od stabilności wiertła.**

Zastosowanie: Stal	bardzo dobre
Stal	odpowiednie
Miedź	odpowiednie
Mosiądz, brąz	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Średnica: 3,2 mm
Długość robocza: 135 mm
Długość całkowita: 200 mm
Norma: DIN 1869
Kąt wierzchołka: 118° Split Point
Typ: N
Głębokość wiercenia: > 10D
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **3,20 mm**
Średnica uchwytu [d2]: **3,20 mm**
Długość całkowita [l1]: **200,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **135,00 mm**
Długość robocza [l3]: **135,00 mm**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Głębokość obróbki: **15-25 x D**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **25-30°**

Typ uchwytu: **walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 1869**
Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**