

Dane aktualne na dzień: 04-10-2026 19:51

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-3-5-x-10030mm-do-metalu-hss-e-co5-do-pustych-profilu-kat-118-typ-n-split-point-bohrcraft-profi-plus-14400335100-p-63377.html>



## Wiertło fi 3,5 x 100/30mm do metalu, HSS-E Co5, do pustych profili, kąt 118°, typ N, Split Point Bohrcraft Profi-Plus (14400335100)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>10,32 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>8,39 zł</b>       |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>14400335100</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691193282</b> |
| Magazyn producenta | <b>100</b>           |

### Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

#### Wersja bardzo długa przeznaczona do pracy w profilach pustych

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Zastosowanie:</b> Stal | bardzo dobre |
| Aluminium                 | odpowiednie  |
| Tworzywa sztuczne         | odpowiednie  |

#### Parametry:

Średnica: 3,5 mm  
Długość robocza: 30 mm  
Długość całkowita: 100 mm  
Norma: Bohrcraft  
Kąt wierzchołka: 118° Split Point  
Typ: N  
Głębokość wiercenia:  
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **3,50 mm**  
Średnica uchwytu [d2]: **3,50 mm**  
Długość całkowita [l1]: **100,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **30,00 mm**  
Długość robocza [l3]: **30,00 mm**  
Ilość ostrzy [Z]: **2**  
Głębokość obróbki: -

Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **25-30°**  
Typ uchwytu: **walcowy**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **Bohrcraft**  
Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**