

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:45

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-4-7mm-do-metalu-hss-g-din1897-kat-118-3xd-typ-n-split-point-bohrcraft-profi-plus-12550300470-p-63249.html>

Wiertło fi 4,7mm do metalu, HSS-G, DIN1897, kąt 118°, 3xD, typ N, Split Point Bohrcraft Profi-Plus (12550300470)

Cena brutto	6,84 zł
Cena netto	5,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	12550300470
Kod EAN	4014691197600
Magazyn producenta	50

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Do stali i staliwa stopowego i niestopowego, żeliwa, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, odlewów ciśnieniowych, stopów aluminium o krótkim wiórze, mosiądzu i brązu.

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

Zastosowanie: Stal	bardzo dobre
Stal	odpowiednie
Żeliwo	odpowiednie
Aluminium	odpowiednie
Miedź	odpowiednie
Mosiądz	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

Parametry:

Średnica: 4,70 mm
Długość robocza: 24 mm
Długość całkowita: 58 mm
Norma: DIN 1897
Kąt wierzchołka: 118° Split Point
Typ: N
Głębokość wiercenia: 3xD
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **4,70 mm**
Średnica uchwyty [d2]: **4,70 mm**

Długość całkowita [I1]: **58,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **24,00 mm**
Długość robocza [I3]: **24,00 mm**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Głębokość obróbki: **3 x D**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **25-30°**
Typ uchwytu: **walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 1897**
Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**