

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:09

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-5-0-mm-do-metalu-hss-g-din-338-kat-118-2xd-typ-n-hex-14-etui-pcv-bohrcraft-11040700500-p-64145.html>

## Wiertło fi 5,0 mm do metalu, HSS-G, DIN 338, kąt 118°, 2xD, typ N, hex 1/4", etui PCV Bohrcraft (11040700500)

Cena brutto	<b>13,21 zł</b>
Cena netto	<b>10,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>11040700500</b>
Kod EAN	<b>4014691225235</b>
Magazyn producenta	<b>100</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowe wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

Specjalnie do pracy z maszynami akumulatorowymi w metalu, takim jak stal, żeliwo itp. Specjalny chwyt na bity umożliwia szybką wymianę narzędzia. Pasuje do wszystkich uchwytów do bitów 1/4", ale może być również używany do konwencjonalnych uchwytów wiertarskich.

<b>Zastosowanie:</b> Stal	bardzo dobre
Stal	odpowiednie
Żeliwo	odpowiednie
Aluminium	odpowiednie
Miedź	odpowiednie
Mosiądz, brąz	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

### Parametry:

Średnica: 5,0 mm  
Długość robocza: 26 mm  
Długość całkowita: 50 mm  
Norma: Bohrcraft  
Kąt wierzchołka: 118° Split Point  
Typ: N  
Głębokość wiercenia: 2 x D  
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **5,00 mm**  
Średnica uchwytu [d2]: **5,00 mm**  
Długość całkowita [l1]: **50,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **26,00 mm**  
Długość robocza [l3]: **26,00 mm**  
Ilość ostrzy [Z]: **2**  
Głębokość obróbki: **2 x D**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **25-30°**

Typ uchwyty: **HEX 1/4"**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **Bohrkraft**

Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**