

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:38

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-6-0-mm-do-metalu-lewe-hss-g-din-338-kat-118-5xd-typ-n-split-point-bohrcraft-profi-plus-11290300600-p-62935.html>

## Wiertło fi 6,0 mm do metalu, lewe, HSS-G, DIN 338, kąt 118°, 5xD, typ N, Split Point Bohrcraft Profi-Plus (11290300600)

Cena brutto	<b>12,89 zł</b>
Cena netto	<b>10,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>11290300600</b>
Kod EAN	<b>4014691207880</b>
Magazyn producenta	<b>100</b>

### Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

#### Wiertło lewoskrętne

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybkoobrotowej metodą szlifowania - **HSS-G**

<b>Zastosowanie:</b> Stal	bardzo dobre
Stal	odpowiednie
Żeliwo	odpowiednie
Aluminium	odpowiednie
Miedź	odpowiednie
Mosiądz, brąz	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Średnica: 6,0 mm  
Długość robocza: 57 mm  
Długość całkowita: 93 mm  
Norma: DIN 338  
Kąt wierzchołka: 118° Split Point  
Typ: LN  
Głębokość wiercenia: 5xD  
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **6,00 mm**  
Średnica uchwyty [d2]: **6,00 mm**  
Długość całkowita [l1]: **93,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **57,00 mm**

Długość robocza [l3]: **57,00 mm**

Ilość ostrzy [Z]: **2**

Głębokość obróbki: **5 x D**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **25-30° L**

Typ uchwytu: **walcowy**

Kierunek skrawania: **lewy**

Norma narzędzia: **DIN 338**

Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**