Dane aktualne na dzień: 26-02-2026 10:47

Link do produktu: https://wiertools.pl/wiertlo-fi-6-0-x-15030-mm-do-metalu-hss-e-co5-do-pustych-profili-kat-118-typ-n-split-point-bohrcraft-profi-plus-14400360150-p-63406.html



# Wiertło fi 6,0 x 150/30 mm do metalu, HSS-E Co5, do pustych profili, kąt 118°, typ N, Split Point Bohrcraft Profi-Plus (14400360150)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **18,95 zł** |
| Cena netto | **15,41 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 - 5 dni** |
| Kod producenta | **14400360150** |
| Kod EAN | **4014691193329** |
| Magazyn producenta | **100,00** |

## Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle.**

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

**Wersja bardzo długa przeznaczona do pracy w profilach pustych**

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybkotnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

| | | |
|---|---|---|
| **Zastosowanie:** | Stal | bardzo dobre |
| | Aluminium | odpowiednie |
| | Tworzywa sztuczne | odpowiednie |

**Parametry:**
Średnica: 6,0 mm
Długość robocza: 30 mm
Długość całkowita: 150 mm
Norma: Bohrcraft
Kąt wierzchołka: 118° Split Point
Typ: N
Głębokość wiercenia:
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **6,00 mm**
Średnica uchwytu [d2]: **6,00 mm**
Długość całkowita [l1]: **150,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **30,00 mm**
Długość robocza [l3]: **30,00 mm**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Głębokość obróbki: **-**

Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **25-30°**
Typ uchwytu: **walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **Bohrcraft**
Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**