

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 10:50

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-6-1-x-215150-mm-do-metalu-hss-g-din-1869-kat-118-10xd-typ-n-split-point-etui-pcv-bohrcraft-14000710610-p-63419.html>

## Wiertło fi 6,1 x 215/150 mm do metalu, HSS-G, DIN 1869, kąt 118°, >10xD, typ N, Split Point, etui PCV Bohrcraft (14000710610)

Cena brutto	<b>55,26 zł</b>
Cena netto	<b>44,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>14000710610</b>
Kod EAN	<b>4014691023954</b>
Magazyn producenta	<b>12</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Podstawowe wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

Wersja bardzo długa - do wiercenia bardzo głębokich otworów w stali/metalu. Podczas wiercenia należy zadbać o wystarczające chłodzenie. **Prędkość skrawania i posuw wiertła muszą być zależne od stabilności wiertła.**

<b>Zastosowanie:</b> Stal	bardzo dobre
Stal	odpowiednie
Miedź	odpowiednie
Mosiądz, brąz	odpowiednie
Tworzywa sztuczne	odpowiednie

#### Parametry:

Średnica: 6,1 mm  
Długość robocza: 150 mm  
Długość całkowita: 215 mm  
Norma: DIN 1869  
Kąt wierzchołka: 118° Split Point  
Typ: N  
Głębokość wiercenia: > 10D  
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **6,10 mm**  
Średnica uchwytu [d2]: **6,10 mm**  
Długość całkowita [l1]: **215,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **150,00 mm**  
Długość robocza [l3]: **150,00 mm**  
Ilość ostrzy [Z]: **2**  
Głębokość obróbki: **15-25 x D**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt linii śrubowej: **25-30°**

Typ uchwytu: **walcowy**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 1869**  
Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**