

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 14:26

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-8-0-x-240165mm-do-metalu-hss-g-din1869-kat-130-10xd-typ-ut-l-split-point-bohrcraft-profi-plus-14100710800-p-63496.html>

Wiertło fi 8,0 x 240/165mm do metalu, HSS-G, DIN1869, kąt 130°, >10xD, typ UT-L, Split Point Bohrcraft Profi-Plus (14100710800)

Cena brutto	96,53 zł
Cena netto	78,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	14100710800
Kod EAN	4014691180091
Magazyn producenta	50

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Wiertło wielozakresowe ze wzmocnionym rdzeniem i parabolicznym rowkiem wiórowym dla lepszego odprowadzania wiórów. Do stali stopowej i niestopowej oraz staliwa. Żeliwo szare i ciągliwe, żeliwo sferoidalne i ciśnieniowe, grafit, stopy aluminium dające krótki wiór, mosiądz i brąz. Idealny do wiercenia materiałów dających średnie i długie wióry!

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybko tnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

Zastosowanie:	Stal	bardzo dobre
	Stal	odpowiednie
	Aluminium	bardzo dobre
	Miedź	bardzo dobre
	Mosiądz, brąz	bardzo dobre
	Tworzywa sztuczne	bardzo dobre

Parametry:

Średnica: 8,0 mm
Długość robocza: 165 mm
Długość całkowita: 240 mm
Norma: DIN 1869
Kąt wierzchołka: 130° Split Point
Typ: U-TL
Głębokość wiercenia: > 10 x D
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **8,00 mm**

Średnica uchwyty [d2]: **8,00 mm**
Długość całkowita [l1]: **240,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **165,00 mm**
Długość robocza [l3]: **165,00 mm**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Głębokość obróbki: **15-25 x D**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **40°**
Typ uchwyty: **walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 1869**
Kąt wierzchołkowy: **130° DIN 1412C**