

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 11:58

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-8-0-x-305210mm-do-metalu-hss-g-din1869-kat-130-10xd-typ-ut-l-split-point-bohrcraft-profi-plus-14100720800-p-63519.html>

Wiertło fi 8,0 x 305/210mm do metalu, HSS-G, DIN1869, kąt 130°, >10xD, typ UT-L, Split Point Bohrcraft Profi-Plus (14100720800)

Cena brutto	119,75 zł
Cena netto	97,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	14100720800
Kod EAN	4014691180107
Magazyn producenta	100

Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle**.

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Wiertło wielozakresowe ze wzmocnionym rdzeniem i parabolicznym rowkiem wiórowym dla lepszego odprowadzania wiórów. Do stali stopowej i niestopowej oraz staliwa. Żeliwo szare i ciągliwe, żeliwo sferoidalne i ciśnieniowe, grafit, stopy aluminium dające krótki wiór, mosiądz i brąz. Idealny do wiercenia materiałów dających średnie i długie wióry!

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybkołnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

Zastosowanie:	
Stal	bardzo dobre
Aluminium	odpowiednie
Miedź	bardzo dobre
Mosiądz, brąz	bardzo dobre
Tworzywa sztuczne	bardzo dobre

Parametry:

Średnica: 8,0 mm
Długość robocza: 210 mm
Długość całkowita: 305 mm
Norma: DIN 1869
Kąt wierzchołka: 130° Split Point
Typ: U-TL
Głębokość wiercenia: > 10 x D
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **8,00 mm**

Średnica uchwyty [d2]: **8,00 mm**
Długość całkowita [l1]: **305,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **210,00 mm**
Długość robocza [l3]: **210,00 mm**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Głębokość obróbki: **15-25 x D**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **40°**
Typ uchwyty: **walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 1869**
Kąt wierzchołkowy: **130° DIN 1412C**