Dane aktualne na dzień: 19-03-2026 04:11

Link do produktu: https://wiertools.pl/wiertlo-fi-8-0mm-dwustronne-do-metalu-hss-g-kat-118-bohrcraft-profi-plus-13010300800-p-63320.html

# Wiertło fi 8,0mm, dwustronne, do metalu, HSS-G, kąt 118° Bohrcraft Profi-Plus (13010300800)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **24,12 zł** |
| Cena netto | **19,61 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **13010300800** |
| Kod EAN | **4014691197389** |

## Opis produktu

Marka premium precyzyjnych narzędzi o najwyższej jakości. Zaawansowana technologicznie jakość zapewniająca niezwykle precyzyjną obróbkę.

Narzędzia Profi-Plus zostały zaprojektowane z myślą o **profesjonalnym zastosowaniu w przemyśle i rzemiośle.**

Nadają się jednak również do regularnych prac wiertniczych we wszystkich popularnych materiałach. Wiertła marki **Profi-Plus** charakteryzują się precyzją i długą żywotnością. Narzędzia te są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań.

Krótkie i solidne, w pełni szlifowane **wiertła dwustronne**, odpowiednie do wiercenia w blachach, płaskownikach i profilach.

Wiertło do metalu, wykonane ze stali szybkotnącej metodą szlifowania - **HSS-G**

| **Zastosowanie:** | | |
|---|---|---|
| | Stal | bardzo dobre |
| | Stal | odpowiednie |
| | Żeliwo | odpowiednie |
| | Aluminium | odpowiednie |
| | Miedź | odpowiednie |
| | Mosiądz | odpowiednie |
| | Tworzywa sztuczne | odpowiednie |

**Parametry:**
Średnica: 8,00 mm
Długość robocza: 20 mm
Długość całkowita: 79 mm
Norma: DIN 1897
Kąt wierzchołka: 118° Split Point
Typ: N
Głębokość wiercenia: 3xD
Powłoka: -

Średnica robocza [d1]: **8,00 mm**
Średnica uchwytu [d2]: **8,00 mm**
Długość całkowita [l1]: **79,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **20,00 mm**
Długość robocza [l3]: **20,00 mm**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Głębokość obróbki: **-**

Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Typ uchwytu: **walcowy**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **Bohrcraft**
Kąt wierzchołkowy: **118° DIN 1412C**